

Vous êtes ici: [Home](#) > [Produit](#) > [Peinture satinée ligne professionnelle](#)

La fiche produit



[Imprimer la fiche](#)



Peinture satinée ligne professionnelle

Peinture acrylique satinée de qualité professionnelle idéale pour des grandes surfaces. Confort d'application. Evite les reprises. Lessivable.

Destination: Murs et plafonds intérieurs

Support: Plaques de plâtre, plâtre, ciments brut, ancienne peinture, bois bruts (chassis de portes & fenêtres, plinthes, lambris, poutre en bois), matériaux ferreux

Préparation du support: Sur plâtres neufs, plaques de plâtre, ciments bruts :
Dépoussiérer.
Appliquer la Sous-couche Plaques de plâtre d'Astral.

Sur bois brut :
Poncer, dépoussiérer.
Appliquer la Sous-couche Universelle Qualité Professionnelle d'Astral.

Sur matériaux ferreux bruts :
Brosser.
Dégraisser au white spirit et laisser sécher avant application.
Appliquer la Sous-couche Universelle Qualité Professionnelle d'Astral.

Sur anciennes peintures écaillées :
Enlever toute peinture écaillée ou insuffisamment adhérente, reboucher si nécessaire.
Poncer, dépoussiérer.
Appliquer la Sous-couche Universelle Qualité Professionnelle d'Astral.

Sur anciennes peintures bon état :
Lessiver les peintures grasses ou salies, rincer soigneusement à l'eau et laisser sécher avant application.
Dépolir légèrement au papier de verre.
Dépoussiérer.

Conseils d'application: Appliquer à une température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Bien remuer avant utilisation.
Commencer par peindre les angles avec un pinceau (brosse à rechargir).
Retirer les scotchs de masquage directement après l'application de la peinture.
Réaliser sans interruption et par petites surfaces un même pan de mur pour éviter les reprises visibles.
Ne pas revenir sur son travail en cours de séchage.

Outils recommandés: Rouleau 12 mm ou un pinceau plat ou rond (brosse à rechargir).

Nettoyage des outils: eau

Temps de séchage: ± 30 mn

Recouvrable en: ± 6 heures

Rendement: ± 12 m²/L par couche

Conditionnement: 5L & 10L

[Home](#)

[LES UNIVERS ASTRAL](#)

PEINTURE INTÉRIEURE

[Couleurs](#)

[Blancs](#)

[Sous-couche](#)

PEINTURE EXTÉRIEURE

[Bois](#)

[Fer](#)

[Sol](#)

[Façade](#)

[Lasure](#)

PEINTURE À TEINTER

[Vos couleurs personnalisées](#)

[VOTRE TRAVAIL DE PEINTURE](#)

[UN POINT DE VENTE ASTRAL](#)

[CALCULATEUR PEINTURE](#)

[FICHES PRODUITS](#)

CHERCHER

CONSEIL: PRÉPARATION

Avant de donner le premier coup de rouleau ou de pinceau, le support à peindre doit être parfaitement sain, propre et sec.

[AUTRES SITES](#)

