


Solins arrêt d'enduit - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article								
			coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose	Rouge vieilli	Sable vieilli	Rose vieilli
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	200 mm	P001212	088334								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	220 mm	P001213	088344								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 13/10°	220 mm	P001214	088336								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	250 mm	P001215	088337								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	145 mm	P001218	088338								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	200 mm	P001219	088339	088365	088555	088391	088387	088414	088368	088389	088420
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	250 mm	P001220	088342	088366	088556	088408	088388	088417	088369	088390	088424
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	145 mm	P001183	088351								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	200 mm	P001180	088348								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	250 mm	P001182	088350								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	200 mm	P001184	088352	088373	088547	088410	088393	088415	088375	088395	088422
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	250 mm	P001185	088353	088374	088548	088411	088394	088418	088376	088396	088425
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	145 mm	P001203	088355								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	200 mm	P001201	088358								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10°	250 mm	P001202	088359								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	200 mm	P001204	088356	088378	088551	088412	088397	088416	088380	088399	088423
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	250 mm	P001205	088357	088379	088552	088413	088398	088419	088381	088400	088426
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	145 mm	P001233	088564								
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	200 mm	P001192	088562	088360	088561	088401	088382	088403	088362	088384	088405
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10°	250 mm	P001193	088565	088361	088563	088402	088383	088404	088363	088385	088406

Parce que c'est dans les détails que se cache la perfection et se mesure la qualité, Edilians enrichit ses Solutions Toiture d'une vaste gamme d'accessoires fonctionnels comptant plus de 1000 produits répartis en 8 familles complémentaires. Cette gamme professionnelle permet de répondre à l'ensemble des besoins techniques des toitures neuves ou en rénovation et de gérer en toute sécurité l'ensemble des finitions des couvertures, dans la plupart des matériaux.

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS
Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com 0 810 148 223 Service 8,0€ € / min et par appel
Contactez votre interlocuteur EDILIANS

SOLINS BAVETTES

Solins arrêt d'enduit

Solins joint mastic

Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs / couvertures, latéral ou frontal.

Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite

les + produit

- 2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation.
- Bandes solins joint mastic non-perçées pour une fixation libre et adaptée.
- Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.
- Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.
- Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.

Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145 mm, 200 mm, 220 mm et 250 mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°
- 2 types de bavettes, lisses ou plissées

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable

Solins arrêt d'enduit

Mise en œuvre et pose

Adapté pour le
NEUF



1 - Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2 - Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.



3 - Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4 - Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.

Solins joint mastic

Mise en œuvre et pose

Adapté pour la
RÉNOVATION



1 - Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2 - Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.



3 - Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4 - Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

Solins joint mastic - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article								
			coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose	Rouge vieilli	Sable vieilli	Rose vieilli
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	200 mm	PO01221	088445								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	220 mm	PO01222	088455								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 13/10 ^o	220 mm	PO01223	088446								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	250 mm	PO01225	088447								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	145 mm	PO01228	088449								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	200 mm	PO01229	088450	088473	088557	088513	088494	088521	088475	088496	088527
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	250 mm	PO01230	088452	088474	088558	088514	088495	088524	088476	088497	088531
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	200 mm	PO01187	088458								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	250 mm	PO01188	088457								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	145 mm	PO01189	088459								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	200 mm	PO01190	088460	088478	088549	088517	088499	088522	088481	088501	088529
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	250 mm	PO01191	088461	088479	088550	088518	088500	088525	088482	088502	088532
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	200 mm	PO01206	088465								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	250 mm	PO01207	088466								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	145 mm	PO01208	088462								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	200 mm	PO01209	088463	088484	088553	088519	088503	088523	088486	088505	088530
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	250 mm	PO01210	088464	088485	088554	088520	088504	088526	088487	088506	088533
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	145 mm	PO01198	088440								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	200 mm	PO01195	088438								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^o	250 mm	PO01197	088439								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	200 mm	PO01199	088441	088468	088566	088507	088488	088509	088470	088491	088511
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^o	250 mm	PO01200	088443	088469	088567	088508	088489	088510	088471	088490	088512

Solin arrêt d'enduit - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Coloris			
			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01481	088990	088989	088988	088991
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01475	088972	088971	088970	088973
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01478	088981	088980	088979	088982
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01485	089005	089004	089003	089006

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Petit moule Tuiles Faiblement Galbées 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées Tuiles Fortement Galbées Tuiles Canal 	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées à relief Tuiles Petit Moule à relief Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013 / Romane / Aquitaine / Méridionale 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Conditionnement

Carton	Palette
12 ml	288 ml

Solin joint mastic - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Coloris			
			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01482	088994	088993	088992	088995
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01476	088976	088975	088974	088977
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01479	088985	088984	088983	088986
Solin joint mastic zinc naturel + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	PO01486	089009	089008	089007	089010

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Petit moule Tuiles Faiblement Galbées 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées Tuiles Fortement Galbées Tuiles Canal 	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées à relief Tuiles Petit Moule à relief Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013 / Romane / Aquitaine / Méridionale 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Avertissement

L'état actuel de connaissances indique un risque possible d'incompatibilité chimique entre le plomb et certains isolants ou autres composants dérivés en fibre de bois. Il est ainsi préconisé de ne pas utiliser les solins joints mastic avec ces produits dérivés en fibre de bois pour éviter l'exclusion de toute garantie.

Conditionnement

Carton	Palette
12 ml	288 ml