



Alsan® Charge minérale

Mélange de silices fines sélectionnées, à utiliser en adjonction au système Alsan® Primaire EP 120 afin d'obtenir un liant pour mortier époxy de tiré à zéro, lissage, ragréage.

CONDITIONNEMENT

260 S pour lissage	Sac de 25 kg	Palette de 40 sacs	00011601
270 S pour ragréage	Sac de 25 kg	Palette de 40 sacs	00011602
282 S pour ragréage	Sac de 25 kg	Palette de 40 sacs	00011603



Alsan® Silice

Silice de quartz, roulé et sec, destinée à être mise en œuvre sur la dernière couche des systèmes Alsan® afin de diminuer le risque de glissance.

CONDITIONNEMENT

Silice F (granulométrie 0,1 à 0,4 mm)	Sac de 25 kg	Palette de 48 sacs	00011558
Silice M (granulométrie 0,4 à 0,8 mm)	Sac de 25 kg	Palette de 40 sacs	00040264
Silice G (granulométrie 0,8 à 1,2 mm)	Sac de 25 kg	Palette de 48 sacs	00011557



Alsan® Diluant V

Diluant volatil à vitesse d'évaporation élevée parfaitement adapté aux procédés Alsan®.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 1 l.	Bidons par palette : 100	00011561
Bidon de 5 l.	Bidons par palette : 60	00051496



Alsan® Diluant L

Diluant lourd à vitesse d'évaporation réduite parfaitement adapté aux procédés Alsan® et aux primaires.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 l.	Bidons par palette : 60	00054827
---------------	-------------------------	----------



Alsan® Nettoyant

Le nettoyant Alsan® permet de nettoyer les taches sur les résines Alsan®.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 l.	Bidons par palette : 60	00031799
---------------	-------------------------	----------