



SERPO AM5 PLACO® - SEAU 20KG

Enduit multifonction allégé 5 EN 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes. La référence du confort de pose.



Bénéfices

APPLICATION

- Très bonne glisse
- Pas d'effort à l'application
- Léger sur la lame

SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.

Description

Caractéristiques techniques

Réaction au feu

A2-s1,d0

Numéro DoP

PEM024

Norme européenne

EN 13963:2005

Outils d'application	Lame à enduire, couteau de peintre, machine à projection AIRLESS, buse 5.33-5.35 (débit min 5L/mn)
Consommation minimum	Jointement : 0,25 kg/m ² . Lissage : 1,0 à 1,7 kg/m ² suivant épaisseur
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72h

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
N422S2000	Serpo AM5 Placo® seau 20kg pal 33 seaux	3518951948366	Palette de 33 Seau(s)	20.0	0.160	0.165	0.185	J+2
N422S2011	Serpo AM5 Placo® seau 20kg pal 11 seaux	3496250458000	Palette de 11 Seau(s)	20.0	0.160	0.165	0.185	J+2
N422S2002	Serpo AM5 Placo® seau 20kg	3518951948366	de 0 Seau(s)	20.0	0.160	0.165	0.185	J+2

Info-tri du produit