

Plaques Plaque de plâtre spéciale locaux humides

Cloisonnement Doublage intérieur de mur

## Glasroc® H Ocean 18S



<br><br>



### Bénéfices

-  Pièces humides Parfaitement adaptée aux locaux très humides
-  Productivité chantier Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

### Description

Plaque de plâtre superhydrofugée (

### Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Glasroc® H Ocean 18S 90/260	3496250283930	2,6	18	Palette de 34 plaques
Glasroc® H Ocean 18S 90/300	3496250283954	3	18	Palette de 34 plaques

### Caractéristiques

#### Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

<b>Enduit et bande</b>		
Couleur		<b>Bleu clair</b>
Étiquetage sanitaire		<b>A+</b>
Mode de pose		<b>A visser</b>
Traitement des joints		<b>avec bande Hydro Tape &amp; enduit Placomix® Hydro</b>
Type de plaque		<b>GM-IFH1</b>
L'application visée		<b>Cloisonnement, Doublage intérieur de mur</b>
Type de bord Placo		<b>bord aminci</b>
La plaque par destination		<b>Plaques pièces humides</b>
<hr/>		
<b>Dimensions</b>	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	<b>18 mm</b>
	Largeur de l'UB (m)	<b>0,9 m</b>
	Poids au m2	<b>16,8 kg/m<sup>2</sup></b>
	La dureté superficielle	<b>HD</b>
<hr/>		
<b>Composants</b>	Composants essentiels plaque	<b>Plâtre</b>
<hr/>		
<b>Performances</b>	Réaction au feu	<b>A1</b>
	Perméance	<b>1</b>
	Classement à l'humidité	<b>&lt; 3%</b>
	Résistance thermique	<b>0,04 m<sup>2</sup>·K/W</b>

Pare vapeur

**Non**

## Références

Numéro DOP

**PV-492019**

Référence de norme  
européenne

**EN 15283-1**

N° ATEC

**9/16-1031**