

GN 165

Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement.

Protection totale de couronne : Sécurité maximum

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle).

Blocage de la cuve par pédale : sécurité d'utilisation.

Châssis mécano-soudé : rigidité et robustesse.

Roues ø 200 mm : manutention favorisée.



Roulements de cuve étanches : graissés à vie.

Pignon d'entraînement en fonte : grande longévité.

Couronne en matériaux composite : robustesse et réduction sonore.

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Peinture poudre polyester : résistance aux UV et aux chocs.

Palettes de malaxage mécano-soudées : malaxage optimum.

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	130
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,21
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,33
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	53
Niveau sonore garanti	dB	97



3/4 sac
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

CE

Logistique

Désignation :	GN165 monophasé
Référence :	GN16EP1ER
Gencod :	3700018112005
Garantie :	12 mois pièces
Palette perdue	OUI
Palette gerbable	OUI
Poids Total	280 kg
Conditionnement :	palette de 5
Dimensions :	2,20 x 1,22 x (H) 1,44 m
Camion complet :	60



Fabrication Française