

# Mastic Vario® Double Fit

Mastic de traitement des périphéries des membranes d'étanchéité à l'air  
ISOVER



COMBLES AMÉNAGÉS



Pâte adhérente intégrable dans un pistolet standard

## Solutions

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
- Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit
- Isolation entre et sous chevrons
- Isolation entre fermettes
- Isolation sous chevrons en une couche
- Optima Murs avec membrane
- Isolation par l'intérieur des toitures plates bois

## Avantages

- Mastic universel adhérent sur tout support
- Fort pouvoir adhésif
- Ne coule pas hors de la cartouche
- Confort de pose : sans solvant et inodore
- Système bi-composant : élasticité à long terme

Référence	Contenance	pcs/boîte	ml/boîte	Disponibilité
-----------	------------	-----------	----------	---------------

69565	310 mL	12	3 720	A
-------	--------	----	-------	---

## Performance



Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle



Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X** X