

## Ensemble de 2 machines

### DK0053G

(9558HNRG + GA9020)

Ensemble livré en coffret plastique, parfait pour les travaux réguliers. Référence charbon respectivement pour GA9020 et 9558HNRG : CB-204 : 191957-7 et CB-325 : 194074-2.

9558HNRG - Meuleuse Ø 125 mm 840 W GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm 2200 W



## Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm  
**9558HNRG**



Meuleuse Ø 230 mm  
**GA9020**

# Meuleuse Ø 125 mm

## 9558HNRG

840 W

**Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage**

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium. Charbon référence 194074-2.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11000 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 140 x 106 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de	8,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique
- Double isolation

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Meuleuse Ø 230 mm

## GA9020

2200 W

### Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,8 - 8,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	5,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

122891-0

Capots de protection ouverts pour



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



123099-9

Capots de protection ouverts pour



152539-0

Poignée pour meuleuses et



824984-6

Coffrets de transport et moulages



122891-0

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



123099-9

Capots de protection ouverts pour



224415-9

Flasque de blocage



152539-0

Poignée pour meuleuses et



224543-0

Écrous de blocage



224554-5

Écrou



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



782407-9

Cle a ergots 35



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



782423-1

Clé



224543-0

Écrous de blocage



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



224554-5

Écrou



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122847-3

Carter pour ébarbage 230 mm



122911-0

Capots de protection fermés pour le



122913-6

Carter de protection Tronçonnage



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



158237-4

Poignée Soft Grip



152539-0

Poignée pour meuleuses et



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



194305-9

Douille à ergots



195239-9

Carter de protection pour ponçage



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



192227-7

Flasque à desserrage assisté



196845-3

Carters de protection pour rainurage



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**192619-0**

Poignée étrier pour meuleuses



**194289-1**

Filtres métallique



**194305-9**

Douille à ergots



**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**198440-5**

Carter de protection pour rainurage



**224415-9**

Flasque de blocage



**224543-0**

Écrous de blocage



**782407-9**

Cle a ergots 35

