



Plaque de plâtre à 2 bords amincis d'épaisseur 9,5mm.

LES + PRODUITS

- + Plaque de plâtre destinée à l'habillage de murs, ou à la réalisation d'ouvrages courbes
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Habillage de mur, Ouvrage courbe
Plaque par destination	Plaques standard
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	10
Épaisseur réelle (mm)	9,50
Poids au m ²	7,20
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,03
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 10 NF 120/250	3496250048331	0,01	2,50	1,20	0,03	Pile de 66 plaques
Placoplatre® BA 10 NF 120/260	3496250053557	0,01	2,60	1,20	0,03	Pile de 66 plaques

UC : unité consommateur