

Plaques Plaque de plâtre

Cloisonnement Plafond

Placoflam® BA 15



Bénéfices

-  Protection incendie Haute résistance au feu
-  Productivité chantier Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

Description

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Thickness	Résistance thermique	Conditionnement de vente	Base Unit Low Level
Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	2,4	1,2	15	15	0,04	Pile de 40 plaques	P03502400
Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	2,5	1,2	15	15	0,04	Pile de 40 plaques	P03502500
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	3496250083448	2,6	1,2	15	15	0,04	Pile de 40 plaques	P03502600
Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	3	1,2	15	15	0,04	Pile de 40 plaques	P03503000

Caractéristiques

Général

Aspect

	Lisse	
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Rose
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier
	Type de plaque	F
	L'application visée	Cloisonnement, Plafond
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques protection feu
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	15 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m2	12 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre
Performances	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	Non applicable
	Résistance thermique	0,04 m²·K/W
	Pare vapeur	

Non

Références

Numéro DOP	PL001
Référence de norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41