


Ytong

Carreau 7/50 CXE

Cloison de distribution,
contre-cloison maçonnée
et gaine palière



Maison
Individuelle



R+4
Collectif



Bâtiment
Commerce



SOLUTION 4 EN 1



SAIN : confort des habitants



FEU : incombustible et coupe-feu

CLASSÉ
A1

EI 90



HYDRO : idéal pièces humides



LÉGER, facile à manipuler et à poser

NOMBREUSES FINITIONS

- Enduit Carocol 2 en 1
- Pose directe du carrelage
- Toile de verre + peinture
- Enduits garnissants
- Enduits de ratissage

APPLICATIONS

CLOISON DE DISTRIBUTION

- Solution économique
- L'emboîtement facilite la pose et **réduit jusqu'à 50% la consommation de colle**
- Epaisseur des huisseries standard

GAINES PALIÈRE

- Léger à transporter
- Facile à poser
- **Coupe-feu EI 90**

CONTRE CLOISON

- **Laisse respirer le mur d'origine**
- Améliore la performance thermique du bâtiment
- Liaison au mur facile



DONNÉES TECHNIQUES

Contre-cloison et cloison de distribution		
DESCRIPTION	Epaisseur (cm)	7
	Dimensions (LxH en cm)	62,5 x 50
	Poids par pièce (kg)	15
	Profil	Emboîtement
PROPRIÉTÉS	Perméabilité μ	6
	Protection incendie (min)	EI 90
	Reprise en eau (immersion 2h)	< 80 g/dm ² pour 90 min
	Affaiblissement acoustique R_w (C;Ctr) en dB	36 [-1 ; -3]
	Conductivité thermique λ (W/(m.K))	0,14
	Résistance thermique R (m ² .K/W)	0,50
UTILISATION	# carreaux/m ²	3,2
	Consommation de colle (kg/m ²)	0,5
	Hauteur max (m)	2,6
	Distance entre raidisseurs (m)	5
	Surface entre raidisseurs (m ²)	10

ACCESSOIRES

La pose des carreaux est simple et rapide.

Un minimum d'outillage spécifique est nécessaire :

- 1 Une truelle de 7 cm adaptée à l'épaisseur du carreau pour déposer la colle
- 2 Un maillet pour ajuster la mise à niveau
- 3 Une planche à poncer pour égaliser les rangs



CHOISISSEZ VOTRE COLLE EN FONCTION DE L'USAGE ET DU VOLUME PREVU :

PREOCOL

- Pièces humides
- Base ciment
- 2 formats

25 kg en sac
5 kg enseau



CAROCOL 2 EN 1

- Pièces sèches
- Colle et enduit pelliculaire (2 kg/m² par millimètre d'épaisseur)
- Base plâtre

25 kg en sac

www.ytong.fr



YTONG[®]