

FIXATEUR POUR MURS

Durcisseur de surface.

Présentation Le FIXATEUR POUR MURS est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche.
Le FIXATEUR POUR MURS est incolore après séchage.

Domaines d'application Renforcement superficiel de supports poreux et poussiéreux.

Caractères généraux Le FIXATEUR POUR MURS durcit les surfaces en matériaux courants de la construction : plâtre, mortier, brique, terre cuite, pierre.
Grâce à sa faible viscosité le FIXATEUR POUR MURS pénètre profondément dans le support.
Le FIXATEUR POUR MURS permet de conserver l'aspect naturel du support.
Le FIXATEUR POUR MURS favorise l'adhérence des peintures et papiers peints. Il s'utilise en intérieur et en extérieur

Caractéristiques

Conditionnement Bidons de 2 litres et 5 litres.

Stockage Craint le gel.

Conservation Le produit stocké en emballage intact et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité se conserve un an.

Conditions d'application

Consommation En général 0,2 à 0,3 l/m² suivant la porosité du support.

Préparation du support

- Retirer peintures, papiers peints ou tous revêtements muraux.
- Le support doit être propre et nettoyé. Toutes traces de salpêtre ou de moisissures doivent être éliminés

Attention aux supports trop dégradés nécessitant une remise en état préalable (plâtre mort, etc).

Mise en oeuvre

Conditions d'utilisation La température du support doit être comprise entre 5°C et 35°C.

Matériel de mise en oeuvre Rouleau, pinceau.

Nettoyage des outils Nettoyer directement après usage les outils à l'eau.

Mise en œuvre

- Agiter le FIXATEUR POUR MURS avant emploi.
 - Veiller à bien imprégner le support.
 - Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.
- Attention :** le FIXATEUR POUR MURS peut dans certains cas modifier légèrement la couleur du support, un essai préalable est nécessaire.
- Dans le cas d'une application en extérieur, protéger de la pluie pendant 4 heures après mise en oeuvre 20°C.

Restrictions d'utilisation

- Ne pas appliquer en sol.
- Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque le FIXATEUR POUR MURS est bien sec au toucher. Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempeage du papier par la colle.
- Pour les papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.

Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr