



Rockplus Premium nu



Rockplus Premium kraft



Les avantages pour l'installateur

- Forte densité (65 kg) :
 - facile à découper, sans poussière
 - tenue mécanique : manipulation aisée sans risque de dégrader le panneau
 - stabilité dimensionnelle assurée, pas de tassement
- Le meilleur compromis thermique/acoustique/durabilité de la gamme combles aménagés

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Un produit hautes performances et polyvalent
- La meilleure performance thermique de la gamme λ32 :
 - 10 h de déphasage pour un confort d'été optimal⁽²⁾
 - jusqu'à 70% d'économies d'énergie
 - optimisation de la surface habitable
- Intérieur calme et silencieux : produit dense qui contribue au confort acoustique
- Performances garanties durant toute la durée de vie du bâtiment

⁽²⁾ double couche 140+120mm

GAMME LES ESSENTIELS

Rockplus Premium

Rockplus Premium nu : panneau de laine de roche non revêtu.

Rockplus Premium kraft : panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 / kraft : NPD ⁽¹⁾
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur x largeur (mm)	1350 x 600
Tolérance épaisseur	T4
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 / kraft : NPD
Étiquetage sanitaire	A+

⁽¹⁾ Performance non déterminée

Diplômes		
Rockplus Premium nu		
ACERMI 18/015/1333	KEYMARK 008-SDG5-1333	DoP CPR-DoP-FR-099
Rockplus Premium kraft		
ACERMI 18/015/1335	KEYMARK 008-SDG5-1335	DoP CPR-DoP-FR-100



Installation monocouche 200 mm R ≥ 6 m².K/W ou double couche avec Deltarock ou Rockcomble Flex

R = Résistance thermique en m².K/W
Valeurs de déphasage calculées avec un plâtre BA13 côté intérieur avec logiciel Ubakus, Janvier 2024

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (19 palettes)	Code EAN
Rockplus Premium nu								
346867	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	51,84	984,96	3 53731 1023918
346868	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	38,88	738,72	3 53731 1023925
346869	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	29,16	554,04	3 53731 1023932
346870	1350 x 600 x 140	4,35	4	3,24	8	25,92	492,48	3 53731 1043756
265779	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	25,92	518,40 ⁽³⁾	3 53731 1023956
346924	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	19,44	369,36	3 53731 1037526
346871	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	19,44	369,36	3 53731 1023963
Rockplus Premium kraft								
346862	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	51,84	984,96	3 53731 1023857
346863	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	38,88	738,72	3 53731 1023864
346864	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	29,16	554,04	3 53731 1023871
346865	1350 x 600 x 140	4,35	4	3,24	8	25,92	492,48	3 53731 1043749
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	25,92	518,40(3)	3 53731 1023895
346925	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	19,44	369,36	3 53731 1037533
346866	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	19,44	369,36	3 53731 1023901

⁽³⁾ 20 palettes