

FICHE TECHNIQUE

TTPC
VIS TÊTE TROMPETTE
POINTE CLOU



LE SAVIEZ-VOUS ?

FIXATION D'UNE PLAQUE DE PLÂTRE :
12 vis TTPC 3,5x25/m² (si BA 13)



VIS

SES CARACTÉRISTIQUES

Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté comportant un filet fin. Un embout de vissage Philips N°2 est fourni dans chaque boîte.

SA FONCTION

Vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique (plafonds, murs, cloisons, locaux techniques...) jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur sans pré perçage.

SON MODE D'EMPLOI

Choisir la vis en fonction de l'épaisseur de la plaque à fixer (la vis doit avoir une longueur supérieure d'un 1cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre).

Enfoncer la vis à l'aide de l'embout Philips N°2 préalablement positionné sur la visseuse et conformément au DTU 25 – 41.

Positionner les vis à 1 cm des bords minimum et les espacer de 30 cm maximum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : Acier.
Revêtement : Phosphaté.

Tests

Brouillard salin :
48 h (NF EN ISO 9227)

Vitesse de pénétration:
o Vis de 25 à 35 mm : < 0,50''
o Vis de 45 à 65 mm : < 0,75''
o Vis de 70 à 140 mm : < 1,00''

Couple de torsion :
o Ø 3,5 : 2,8 N/m
o Ø 3,9 : 3,4 N/m
o Ø 4,2 : 4,5 N/m
o Ø 4,8 : 6,5 N/m

Référence	Dimensions (mm)	
	longueur	diamètre
610100035025-1000	25	3,5
610100035035-1000	35	3,5
610100035045-1000	45	3,5
610100035055-500	55	3,5
610100042070-500	70	4,2
610100042080-250	80	4,2
610100048090-250	90	4,8

CE conforme à la
NF EN 14566

Flasher moi



NOVOVIS
des solutions 100% plâtriste

149 Rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tel. 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142

www.novovis.com

