



Alsan® Toile de renfort

Armature destinée au renfort des relevés et au pontage de fissures. Utilisation avec résine Alsan® 310, Alsan® 500 ou Alsan® Quick 500.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 10 m x 15 cm	00011565
Rouleau de 50 m x 15 cm	00031448
Rouleau de 50 m x 30 cm	00031449
Rouleau de 50 m x 70 cm	00031450



Alsan® Toile JDX

Armature renforcée destinée au traitement des joints de dilatation.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 10 m x 0,20 m	00011567
--------------------------	----------



Alsan® Voile de renfort

Voile destiné au renfort des relevés et au pontage de fissures. Utilisation avec résine Alsan® 320, Alsan® 400 ou Alsan® 410.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 50 m x 10 cm	00033986
Rouleau de 50 m x 20 cm	00033985



Alsan® Voile Flashing

Voile dédié au système Alsan® Flashing, destiné au renfort de relevés et au pontage raccord de tôle.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 10 m x 10 cm	00011566
Rouleau de 50 m x 10 cm	00011572



Alsan® Angles préformés

Angles en voile thermosoudé destinés au renfort de relevés traités avec Alsan® Flashing.

CONDITIONNEMENT

Angle préformé entrant - À l'unité	00011562
Angle préformé sortant - À l'unité	00011563