

KNAUF KNAUF KNAUF

KNAUF



Fiche Composant

Enduits à joints EJS, EJR, EJPN, EJPE, EJ LIGHT, EJ 8H

Domaine d'emploi :

- Traitement des joints entre plaques et en cueillie, avec bande K.
- Collage et serrage, puis lissage du joint par une ou deux couches.

Caractéristiques :

Produits	EJS	EJR	EJPN	EJ 8H	EJPE	EJPE Hydro	Finish Universel	EJ Light
Classification EN 13963	3A	3B	3B	3B	3A	3A	3A	//
Temps d'utilisation	> 8 h	> 2 à 4 h	> 8 h	8 h	//	//	//	//
Délai pour 2 ^e passe	24 à 48 h	4 à 5 h	24 à 48 h	24 h	24 à 48 h			24 à 72 h
Nature	Poudre				Pâte prête à l'emploi			
Conditionnement	Sacs 7 et 25 kg	Sac 25 kg		Sacs 5 et 25 kg	Seau 7 et 25 kg	Seau 5 et 25 kg		Seau 22.9 kg
Stockage	Hors humidité				Hors gel			
Température limite d'emploi	≥ 5°C							



LES PLUS KNAUF

- ✦ **EJS, EJPN :** Durée d'utilisation du produit.
- ✦ **EJR :** Prise rapide permettant traitement et finition dans la journée
- ✦ **EJPE / EJPE Hydro :** Disponible sans préparation
- ✦ **Finish Universel :** Couleur identique au parement KNAUF Snowboard
- ✦ **EJ Light :** Plus léger, travail simplifié
- ✦ **EJ 8H :** Temps de prise

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels