



Plaque de plâtre hydrofugée à deux bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Conforme aux exigences du DTU 25.41
- + Facile à identifier : parements de couleur verte

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	10,2 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/11-927
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placomarine® BA 13 120/250	3496250084506	Pile de 50 Plaque(s)	30,9 kg	2500 mm
Placomarine® BA 13 120/270	3496250084599	Pile de 50 Plaque(s)	33,4 kg	2700 mm
Placomarine® BA 13 120/280	3496250084643	Pile de 50 Plaque(s)	34,6 kg	2800 mm
Placomarine® BA 13 120/300	3496250084674	Pile de 50 Plaque(s)	37,1 kg	3000 mm
Placomarine® BA 13 120/260	3496250053571	Pile de 50 Plaque(s)	32,1 kg	2600 mm
Placomarine® BA 13 120/320	3496250084704	Pile de 40 Plaque(s)	39,6 kg	3200 mm