

Plaques Plaque de plâtre hydrofugée Couvonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

Placo® Phonique Marine BA 13



Bénéfices

① Isolation phonique

Hautes performances acoustiques : 50 % de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard

① Pièces humides

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre acoustique et hydrofugée, à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placo® Phonique Marine BA13120/250	3496250118621	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique Marine BA13120/270	3496250118744	2,7	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect	Lisse
Produits de finition associés	Enduit et bande
Couleur	Bleu
Étiquetage sanitaire	A+
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier
Type de plaque	H1
L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur
Type de bord Placo	bord aminci
La plaque par destination	Plaques acoustiques, Plaques pièces humides

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13 mm
Largeur de l'UB (m)	1,2 m
Poids au m2	12 kg/m²
La dureté superficielle	Standard

Composants

Composants essentiels
plaque

Plâtre

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

H1

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41