




## Bénéfices

- 
 Système grande hauteur  
 Vis tête trompette et pointe clou adaptée à l'ossature High-stil®
- 
 Productivité chantier  
 Pénétration rapide dans les plaques de plâtre et les profilés
- 
 Gain de temps  
 Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 25 mm sur profilé métallique et d'épaisseur totale 13 mm sur profilé bois

## Description

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Conditionnement de vente
Vis TTPC 35/bte1500P	3496250214781	35	-	-	Palette de 160 boîtes
Vis TTPC 35/bte500P	3496250214750	35	-	-	Palette de 576 boîtes

## Caractéristiques

### Composants

Type de vis  
**Tête trompette pointe clou**

### Dimensions

Diamètre de tête (mm)  
**8 mm**  
 Largeur de l'UB (m)  
**0,1 m**

## Général

Outils d'application

### **Visseuse**

Forme de tête

### **Trompette**

La destination

### **Ouvrages standard**

L'application visée

### **Cloison, Plafond, Doublage, Gaine technique**

Le type de produit

### **Vis et fixation**

---

## Performances

Réaction au feu

**A1**