

URSA TERRA

PRK 32

Panneau de laine de verre semi-rigide
revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,40	45	1 350	600	13	10,53	12	126,36	D	2139687	4017916481973
1,85	60	1 350	600	10	8,10	12	97,20	D	2124676	8435078245503
2,30	75	1 350	600	8	6,48	12	77,76	S	2062051	5412424757173
2,65	85	1 350	600	7	5,67	12	68,04	S	2062052	5412424757197
3,15	101	1 350	600	6	4,86	12	58,32	S	2062053	5412424756695
3,75	120	1 350	600	5	4,05	12	48,60	S	2133885	4017916418597
4,35	140	1 350	600	4	3,24	12	38,88	S	2133613	8435078260841
5,00	160	1 350	600	3	2,43	12	29,16	S	2133886	4017916418825
5,60	180	1 350	600	3	2,43	12	29,16	D	2141046	4017916505068
6,25	200	1 350	600	3	2,43	12	29,16	D	2141047	4017916505082



S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	0,032
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T3
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 45 à 200 mm

CE : Produit certifié conforme
à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-Z1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33UGW32KP16111
ACERMI : Certificat n° 03/058/111
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de touché par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO à PRK 32 pour une parfaite étanchéité à l'air

Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Isolation thermique haute performance
- Confort de pose

Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

