


# DEGRISEUR TERRASSE

<b>Description du produit</b>	Produit de préparation pour les bois extérieurs												
<b>Qualités (points +)</b>	2 en 1 : double action, nettoie et dégrise en une seule opération Texture gel pour une application facile et sans coulure Agit en 15 mn Formule adaptée à tous types d'essences de bois												
<b>Type de supports</b>	Terrasses, caillebotis												
<b>Préparations et mise en œuvre</b>	<p>Toute surface à recouvrir doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.</p> <p><b>Bois bruts tachés ou grisailés</b> : Appliquer généreusement le XYLADÉCOR DEGRISEUR TERRASSE. Laisser agir 15 mn. Rincer soigneusement à l'éponge ou au nettoyeur haute pression en limitant la pression afin d'éviter d'endommager la structure du bois. Renouveler l'opération si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures. Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois relevées avant d'appliquer XYLADÉCOR DEGRISEUR TERRASSE.</p> <p><b>Bois déjà lasurés ou huilés en mauvais état</b> : Eliminer complètement les anciens revêtements par ponçage ou décapage chimique. Appliquer généreusement le XYLADÉCOR DEGRISEUR TERRASSE. Laisser agir 15 mn. Rincer soigneusement à l'éponge ou au nettoyeur haute pression en limitant la pression afin d'éviter d'endommager la structure du bois. Renouveler l'opération si nécessaire. Laisser sécher au moins 4h. Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois relevées avant d'appliquer XYLADÉCOR TERRASSE.</p>												
<b>Conseils d'application</b>	<p>Utiliser des gants et des lunettes de sécurité durant l'application.</p> <p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.</p> <p>En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant.</p> <p>Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application et pendant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application du dégraisseur.</p> <p>Ne pas mettre en contact avec des surfaces métalliques ou plastiques.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p>												
<b>Caractéristiques du produit</b>	<table><tr><td>Matériel d'application :</td><td>Rouleau microfibres Pinceau Ne pas appliquer au pistolet</td></tr><tr><td>Nettoyage du matériel :</td><td>Eau</td></tr><tr><td>Dilution :</td><td>Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</td></tr><tr><td>Rendement :</td><td>10 m<sup>2</sup>/L (variable selon absorption et relief du support)</td></tr><tr><td>Masse volumique du blanc :</td><td>1.05 ± 0.05 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Technologie :</td><td>Acide oxalique</td></tr></table>	Matériel d'application :	Rouleau microfibres Pinceau Ne pas appliquer au pistolet	Nettoyage du matériel :	Eau	Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.	Rendement :	10 m <sup>2</sup> /L (variable selon absorption et relief du support)	Masse volumique du blanc :	1.05 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>	Technologie :	Acide oxalique
Matériel d'application :	Rouleau microfibres Pinceau Ne pas appliquer au pistolet												
Nettoyage du matériel :	Eau												
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.												
Rendement :	10 m <sup>2</sup> /L (variable selon absorption et relief du support)												
Masse volumique du blanc :	1.05 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>												
Technologie :	Acide oxalique												



## Réglementaire

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Utiliser des gants et des lunettes de sécurité durant l'application.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001