



FICHE TECHNIQUE

Scapa 3162

Tissu Couché Polyéthylène

DESCRIPTION

Scapa 3162 est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Scapa 3162 est disponible en coloris gris alu, noir, blanc.

APPLICATIONS

- Tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- Étanchéité des doubles vitrages
- Étanchéité de conduites à température moyenne

AVANTAGES

- Imperméable, résistant
- Excellente adhérence
- Flexible et conformable
- Bonnes propriétés de déroulement
- Déchirable à la main
- Bonne performance à basse température
- Produit multi-usages

PROPRIETES TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur	mm	0.23	Interne
Charge à la rupture	N/cm	35	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	6	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	3.5	IEC 454-2
Tenue en température	°C	0 à 60°C	

PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 25m, 50m
- Largeur des rouleaux : 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Mandrin : 76mm - Marque Scapa ou neutre
- Emballage : Vrac avec intercalaires entre les couches ou sous film rétractable par paquets de 4 selon le dimension / couleur

Nota : Toute information sur les articles en stock, les dimensions hors standard et délai de livraison est disponible sur demande.

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication.

Il est toutefois recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 12 mois.