

Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® PRO





Bénéfices

-  Productivité chantier Facile à appliquer
-  Esthétique Excellent pouvoir couvrant
-  Esthétique Finition soignée - Couleur blanche
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

| Name | Code EAN de l'UC | Conditionnement de vente |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Placomix® PRO 22kg 11se | 3496250266674 | Palette de 11 seaux |
| Placomix® PRO 22kg 33se | 3496250266674 | Palette de 33 seaux |

Caractéristiques

Général

| | |
|------------------------------|---|
| Outils d'application | Couteau, plateau, Bazooka™, Airless® |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Consommation minimum | 525 g/m² |
| Délai minimum avant finition | 24 à 72 heures |
| Taux de gâchage | Prêt à l'emploi |
| Précautions d'emploi | Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes |
| Ponçable | Oui |
| Durée de conservation | 9 mois |
| Stockage | Hors gel |
| Marque (CE, aut...) | CE |
| La destination | Pièces sèches |
| Le type de produit | Enduit à séchage prêt à l'emploi |

Références

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Numéro DOP | PEM021 |
| Référence de norme européenne | EN 13963:2005 |
| N° DTU | 25.41 - 25.42 |