

FICHE TECHNIQUE

BOISSEAUX TRADITIONNELS


FB1N2


Type de marché :



Conduits de fumée alvéolés en terre cuite

Caractéristiques détaillées :

Type de boisseaux	Alvéolés									Double conduit
	Diamètre 18	Diamètre 23	20 x 20	25 x 25	30 x 30	20 x 40	25 x 50	30 x 50	40 x 40	
Section utile en cm										14 x 20 + 20 x 20
Épaisseur en cm	3,5	3,5	5	5	5	5	5	6	6	5
Côtes ext en cm	25 x 25	30 x 30	30 x 30	35 x 35	40 x 40	30 x 50	35 x 60	42 x 62	52 x 52	30 x 49
Hauteur en cm	50	33	33	33	33	25	25	25	25	25
Poids en Kg	23	19,5	19	23,5	27	20,5	27	35	33	22
Poids au ml en Kg	46	59	58	70	84	82	108	140	140	88
Section en cm ²	254	415	400	625	900	800	1250	1500	1600	280 + 400
Ru en m ² C/W	0,09 / 0,09 /		0,12							
Montage	conforme aux exigences du DTU 24,1 février 2006									

Les Plus :

- Un système de mise en œuvre facile et rapide.
- Une solution moins onéreuse qu'une alternative préfabriquée.
- L'utilisation d'un système adapté garantit la qualité, la longévité et la sécurité de l'ouvrage
- Une solution fiable adaptée à chaque générateur : fumée froide ou chaude
- Le conduit TC se dispense de tout tubage

Mise en œuvre :

