



FIGAROLL® PLUS

Closoir souple métallique ventilé pour faitage et arêtier

Composants de toiture




FIGAROLL® PLUS

Cloisir souple métallique ventilé pour faitage et arêtier

Conçu avec une technologie innovante très performante et composé de matériaux hautement résistants, FIGAROLL® PLUS est un cloisir universel métallique qui offre de nombreux avantages :

- **Très résistant et durable** grâce à ses jupes latérales en aluminium.
- **Simple à poser et très efficace** : bavettes latérales en aluminium plissé (coefficient de marouflage 50 %) pour faciliter la pose et offrir plus de résistance.
- **Système de ventilation exclusif** : double canal de ventilation avec un système d'ouvertures géométriques pour une ventilation optimisée (150 cm²/ml) et une protection totale contre les éléments extérieurs.
- **Universel** : largeur variable grâce aux plis latéraux extensibles, pour mieux s'adapter au galbe de la tuile. Extensible et disponible en 2 largeurs.
- **Obstacle à toute remontée par capillarité** : bandes latérales en butyle pour une meilleure étanchéité.
- **Protection totale contre les pénétrations d'eau** grâce à son système de ventilation exclusif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A NOTER

MATÉRIAUX

- Partie centrale en complexe de polypropylène hydrofuge avec cape renforcée.
- Parties latérales en aluminium laqué renforcé par un film PET.

SPÉCIFICATIONS

- Section de ventilation supérieure à 150 cm²/ml.
- Coefficient de marouflage : produit étiré + 50 %.
- Longueur : 5 ml.
- Largeurs : 28/32 cm (28 à 32 cm) et 34/38 cm (34 à 38 cm).
- Couleurs :
 - Rouge Sienne, Brun, Ardoise (28/32 cm).
 - Rouge Sienne, Beige Rosé (34/38 cm).

CONDITIONNEMENT

- Carton de 5 rouleaux.
- Palette de 60 rouleaux (300 ml) en 34/38 cm.
- Palette de 90 rouleaux (450 ml) en 28/32 cm.

MISE EN ŒUVRE

La pose s'effectue à froid :

- Outils nécessaires : chiffon, balai, cordeau, agrafeuse, ciseaux, marteau.
- Dépoussiérer le support.
- Tracer "au bleu" la ligne de contact entre les faitières et les tuiles.
- Dérouler entièrement FIGAROLL® PLUS sur le faitage ou l'arêtier et le fixer en son centre sur la lisse de rehausse à l'aide d'agrafes ou de pointes.
- Déplier les jupes du FIGAROLL® PLUS afin qu'il s'adapte au profil de la tuile (largeur de 28 à 32 cm et de 34 à 38 cm).
- Retirer les bandes de protection du butyle et positionner le bord du FIGAROLL® PLUS le long de la ligne tracée.
- Maroufler les parties latérales au profil de la tuile en insistant sur les bandes adhésives de manière à aller au creux de l'onde. Cette opération s'effectue en marouffant FIGAROLL® PLUS de haut en bas, de la lisse de rehausse vers le plain carré.
- Effectuer les coupes transversales à l'aide d'un cutter ou de ciseaux.
- S'assurer d'un recouvrement de 5 cm entre deux morceaux de FIGAROLL® PLUS.

Pour garantir la réalisation optimale d'un faitage, Monier a optimisé la compatibilité de ses produits et vous propose le système faitage composé de :

- Faîtières adaptées aux différents modèles de tuiles.
- Cloisir souple ventilé FIGAROLL® PLUS 28/32 ou 34/38 cm.
- Support de lisse de réhausse GRAFIMETAL.
- Clips de faitage adaptés au modèle de tuile (inox ou galva laqué).
- Vis inox à rondelle néoprène.

Pour réaliser un système arêtier, ajouter TRANCHICLIP au système faitage (tenue des tranchis).



MONIER est membre du SAMT (Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

MONIER se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme



Siège social : 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01

Hotline Allô MONIER

N° Indigo 0 820 338 338

0,15 Euro TTC/min

www.monier.fr

