

Enduits Enduit poudre à prise





## Placojoint® PR 8 25kg



<br><br>



### Bénéfices

- |  |   |
|--|---|
|  Solution esthétique   | Enduit blanc : finition soignée               |
|  Productivité chantier | Ponçage très facile                           |
|  Productivité chantier | Idéal pour les chantiers de taille importante |
|  Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)  |

### Description

Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

## Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR 8 25kg 21sc	3496250168503	Palette de 21 sacs
Placojoint® PR 8 25kg 56sc	3496250168503	Palette de 56 sacs

## Caractéristiques

### Général

Outils d'application	<b>Couteau, Platoir, Bazooka™</b>
Étiquetage sanitaire	<b>A+</b>
Consommation minimum	<b>330 g/m<sup>2</sup></b>
Délai minimum avant finition	<b>12 à 18 heures</b>
Taux de gâchage	<b>Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg</b>
Précautions d'emploi	<b>Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes</b>
Ponçable	<b>Oui</b>
Durée de conservation	<b>9 mois</b>
Stockage	<b>A l'abri de l'humidité</b>
Marque (CE, aut...)	<b>CE</b>
La destination	<b>Pièces sèches</b>
Le type de produit	<b>Enduit poudre à prise</b>

### Références

Numéro DOP	<b>PEM021</b>
Référence de norme européenne	<b>EN 13963:2005</b>
N° cstbat	

