

Fiche technique

PRATO - PRATO

Désignation :

CHAUSSETTES ANTISTATIQUES ET ANTIBACTÉRIENNES

Tailles :

39-42 - 43-46

Coloris :

Kaki / vert - Noir / Gris



Descriptif :

Chaussettes antistatiques et antibactériennes 64% coton / 17% polyamide / 16% Nostatex® / 3% Lycra®. Bord souple anti-stress. Semelle Nostatex® renforcée à la pointe et au talon anti-transpirante, antistatique et antibactérienne. Compression graduée en Lycra®. Traitement anti-raccourcissement (Prewashed).

Matériaux :

64% coton / 17% polyamide / 16% Nostatex® / 3% Lycra®.

Points forts :

Bord souple anti-stress.

Semelle Nostatex® renforcée à la pointe et au talon anti-transpirante, antistatique et antibactérienne.

Compression graduée en Lycra®.

Traitement anti-raccourcissement (Prewashed).

Instructions d'emploi :

Chaussettes destinées à assurer l'antistatisme dans des chaussures de sécurité de type A, S1, S2, S3, S4 ou S5 ou des chaussures de protection de type A1, P1, P2, P3, P4 ou P5 ou des chaussures de travail de type A, O1, O2, O3, O4 ou O5. Seulement pour des risques mineurs.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Lavage ménager à 40°C.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse. Testées avec des chaussures de sécurité, conformes aux exigences additionnelles selon la norme EN ISO 20345:2004; valeurs supérieures à 100 kOhms et inférieures ou égales à 1000 MOhms.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 20/04/2009