

Enduits Enduit poudre à prise

Placojoint® PR4 5kg





Bénéfices

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Esthétique | Faible retrait |
| ① Productivité chantier | Ponçage facile |
| ① Productivité chantier | Recouvrement du joint dans la demi-journée. |
| ① Productivité chantier | Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm). |
| ① Productivité chantier | Idéal pour tous types de chantiers. |

Description

Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR4 5kg 25sc	3496250007796	Palette de 25 sacs
Placojoint® PR4 5kg carton 4sc	3496250007796	Palette de 172 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau, Platoir
Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	330 g/m²
Délai minimum avant finition	5 heures
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit poudre à prise

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° QB	

18-99-815-2

N° ATEC

9/05-815

N° cstbat

18-99-815-2

N° DTU

25.41 - 25.42