



RUBI CLUB

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 70 000 EXPERTS DE L'ART DU CARRELAGE

1. INSCRIVEZ-VOUS EN MOINS D'1 MINUTE
2. PROTÉGEZ FACILEMENT DE L'EXTENSION DE GARANTIE DE VOS OUTILS
3. ACCÉDEZ À DES AVANTAGES ET CADEAUX EXCLUSIFS

NUMÉRISEZ LE CODE QR OU ALLEZ SUR WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com

[rubi.com](https://www.rubi.com)

RUBI GROUP

RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubi@rubi.com

Ref. 93440



8 413797 93440 3



Le distributeur se réserve le droit d'appliquer sa propre politique tarifaire. Ce tarif annule les précédents. Prix HT.
RUBI France se réserve le droit de modifier les prix mentionnés sur ce tarif, suite à une erreur d'impression. Photos non contractuelles.
Equipements électriques y compris les sujets aux coûts de recyclage déterminés par les organismes gestionnaires auxquels RUBI est adhérent.



ELLIP SC

UNE VENTOUSE À POMPE MANUELLE
POUR TOUS LES DÉFIS

rubi.com



ELLIP SC

UNE VENTOUSE À POMPE MANUELLE
POUR TOUS LES DÉFIS

SUPERPRO

1

2

3

4

5

Prepare

Cut & Drill

Set

Grout

Clean

La sécurité et
l'adaptabilité
n'ont jamais été
aussi proches

- 1

Grâce à la nouvelle ventouse à pompe manuelle ELLIP de RUBI : un design innovant qui facilite le transport des carreaux et autres matériaux
- 2

Ses quatre dents et sa double lèvre garantissent une prise optimale sur les surfaces rugueuses ou légèrement irrégulières, tandis que son mécanisme de libération protégé empêche l'accumulation de saleté et permet un déverrouillage rapide du vide. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 140 kg*, et grâce à sa forme elliptique unique, la ventouse ELLIP représente la solution idéale pour les professionnels recherchant une adaptabilité maximale, sans compromis sur la sécurité.



167 x 247 mm

Max. 140 kg*

Robuste

Haute sécurité

Solide

Déverrouillage rapide

	REF				
ELLIP SC VACUUM SUCTION CUP	67900	140 kg* 309 lb*	1 kg 2.2 lb	1.5 kg 3.3 lb	10

*Sur une surface horizontale, sèche, propre, plate et lisse, avec la charge centrée à une température de 20 °C. Facteur de sécurité de 1,8.