

Enduits Enduit poudre à prise

Placojoint® PR 1 25kg



<

A+

Bénéfices

 $(extbf{i})$ Esthétique Faible retrait

(i) Productivité chantier Ponçage facile

Productivité chantier Recouvrement du joint dans les 2 heures

(1) Productivité chantier Idéal pour la rénovation et les petits chantiers

i Productivité chantier Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm).

Description

Enduit poudre à prise très rapide (1 heure) pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente	
Placojoint® PR 1 25kg 35sc	3496250093324	Palette de 35 sacs	
Placojoint® PR1 25kg 60sc	3496250093324	Palette de 60 sacs	

Caractéristiques

Général	Outils d'application	Couteau, Platoir
	Étiquetage sanitaire	A+
	Consommation minimum	330 g/m²
	Délai minimum avant finition	2 heures
	Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes
	Ponçable	Oui
	Durée de conservation	9 mois
	Stockage	A l'abri de l'humidité
	Marque (CE, aut)	CE
	La destination	Pièces sèches
	Le type de produit	Enduit poudre à prise

Ré	fái	ror	10	96
NE			·	C 3

Numéro DOP **PEM021**

Référence de norme

européenne

EN 13963:2005

N° DTU

