

Une petite pour les "PRO"

Bétonnières Lescha

Fabrication Allemande

Couronne en fonte d'une seule pièce, pignon d'entraînement en fonte; grande robustesse.

Pâles spéciales pour un malaxage homogène, sans risque d'accrochage.

Protections de couronne latérales, facilité d'entretien.

Cuve profilée et renforcée. Roulements de cuve sans entretien.

Moteur monophasé "4 pôles", avec sonde thermique, 1400 t/mn, très bon couple permettant le démarrage en charge.

Interrupteur à manque de tension.

Entraînement moteur par pignons dentés (sans courroie).

Capot moteur électrique en plastique résistant au choc, double isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d'eau).

Volant carré, bonne prise en main, contrôle parfait du basculement de cuve.

Poignée de manutention.

Blocage de cuve continu par pédale et frein à disque (sauf SM145S par disque crantée multi-position)

Photo SM165S

Châssis mécano-soudé grande rigidité. Conception robuste. Peinture époxy soignée.

Roues de grand diamètre facilitant la manutention.



Cuve 145 litres - Blocage de cuve multi-position par disque cranté.

SM 145 S

Capacité de cuve	L	145
Capacité maxi de malaxage	L	120
Moteur monophasé 230V/50Hz		
Puissance absorbée	kW	0,5
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,715
Hauteur	m	1,33
Roues pleines	ø mm	240
Poids avec moteur électrique	kg	63



Dosage pour béton et mortier courant



Béton	x1	x4	x8	+ 12 l.
Mortier	x1	x9		+ 12 l.

Cuve 145 litres - Blocage de cuve continu par pédale et frein à disque.

SM 155 S

Capacité de cuve	L	145
Capacité maxi de malaxage	L	120
Moteur monophasé 230V/50Hz		
Puissance absorbée	kW	0,5
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,715
Hauteur	m	1,33
Roues pleines	ø mm	240
Poids avec moteur électrique	kg	66



Dosage pour béton et mortier courant



Béton	x1	x4	x8	+ 12 l.
Mortier	x1	x9		+ 12 l.

Cuve 165 litres - Blocage de cuve continu par pédale et frein à disque.

SM 165 S

Capacité de cuve	L	165
Capacité maxi de malaxage	L	140
Moteur monophasé 230V/50Hz		
Puissance absorbée	kW	0,5
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,83
Hauteur	m	1,40
Roues pleines avec jante tôle et bandage caoutchouc	ø mm	385
Poids avec moteur électrique	kg	86

Dosage pour béton et mortier courant



Béton	x1	x5	x9	+ 17 l.
Mortier	x1	x11		+ 17 l.



Les proportions de dosage ci-dessus sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du fabricant.