



Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation normal.
- + Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- + Idéal pour tous types de chantiers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation	9 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau, Platoir
N° ATEC	9/05-815
N° DTU	25.41 - 25.42
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
N° CSTBat	18-814

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	5 heures
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C
Précautions d'emploi	Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR4 25kg 35s	3496250007789	Palette de 35 Sac(s)	25 kg
Placojoint® PR4 25kg 60s	3496250007789	Palette de 60 Sac(s)	25 kg