M9203

Ponceuse vibrante 190 W

Parfaite en menuiserie et rénovation

Code EAN: 0088381816199









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 190 \// Voltage 220 V

Cadence

Nombre d'oscillations max. 12000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2 mm

Dimensions des abrasifs

Dimensions du patin de ponçage 92 x 185 mm Dimensions abrasifs standards 93 x 228 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_b) 5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 252 x 92 x 154 mm

Poids net EPTA 1,4 kg Longueur cordon d'alimentation 2 m

AVANTAGES PRODUIT

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Feuilles rectangulaires abrasives 93x230 mm (P-36136, P-32948, P-36142, P-32954, P-36158, P-32960, P-36164, P-36170)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X A-31267 Papier abrasif 93 x 228 grain 120
- 1 X 451271-6 Plaque à perforer
- 1 X 140686-9 Sac à poussières