

NETTOYANT SIKADUR® DILUANT C

| | NETTOYANT SIKADUR | DILUANT C |
|--------------------------------|--|---|
| Domaines d'utilisation | Nettoyage des outils et récipients après utilisation avec les SIKAFLOOR, SIKAGARD et SIKADUR. | Dilution de certaines résines de la gamme SIKAFLOOR. |
| Densité (à 20°C) | Environ 0,85. | Environ 0,87. |
| Conditionnement | Bidon métallique de 10 litres. | Bidon métallique de 3 litres. |
| Stockage - Conservation | Dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, stockés à l'abri de l'humidité et de la chaleur le NETTOYANT SIKADUR et le DILUANT C se conservent : | |
| | 2 ans. | 2 ans. |
| Mode d'emploi | Dès la fin de l'application, nettoyer les outils avec un pinceau trempé dans le NETTOYANT SIKADUR. | Ajouter le DILUANT C au début du malaxage des résines en respectant les quantités indiquées sur les notices techniques correspondantes. |
| Précautions d'emploi | Ces produits contiennent des liquides volatiles et inflammables à base de solvants aromatiques. Ils doivent être utilisés en extérieur ou en milieu bien aéré. Consulter les fiches de données de sécurité accessibles par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur internet http://www.sika.fr (services gratuits). | |

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

