



Conductivité thermique certifiée

| Résistance thermique R (m ² .K/W) | Épaisseur après tassement mm | Épaisseur mini mm | Pouvoir couvrant mini kg/m ² | Nombre minimal de sacs pour 100 m ² | Résistance thermique R (m ² .K/W) | Épaisseur après tassement mm | Épaisseur mini mm | Pouvoir couvrant mini kg/m ² | Nombre minimal de sacs pour 100 m ² |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2,00 | 94 | 95 | 1,00 | 6 | 9,00 | 423 | 430 | 4,50 | 26,9 |
| 2,50 | 118 | 120 | 1,30 | 7,5 | 9,50 | 447 | 455 | 4,80 | 28,5 |
| 3,00 | 141 | 145 | 1,60 | 9,1 | 10,00 | 470 | 475 | 5,00 | 29,8 |
| 3,50 | 165 | 170 | 1,80 | 10,7 | 10,50 | 494 | 500 | 5,20 | 31,3 |
| 4,00 | 188 | 190 | 2,00 | 11,9 | 11,00 | 517 | 525 | 5,50 | 32,9 |
| 4,50 | 212 | 215 | 2,30 | 13,5 | 11,50 | 541 | 550 | 5,80 | 34,5 |
| 5,00 | 235 | 240 | 2,50 | 15 | 12,00 | 564 | 570 | 6,00 | 35,7 |
| 5,50 | 259 | 265 | 2,80 | 16,6 | 12,50 | 588 | 595 | 6,20 | 37,3 |
| 6,00 | 282 | 285 | 3,00 | 17,9 | 13,00 | 611 | 620 | 6,50 | 38,8 |
| 6,50 | 306 | 310 | 3,30 | 19,4 | 13,50 | 635 | 645 | 6,80 | 40,4 |
| 7,00 | 329 | 335 | 3,50 | 21 | 14,00 | 658 | 665 | 7,00 | 41,7 |
| 7,50 | 353 | 360 | 3,80 | 22,6 | 14,50 | 682 | 690 | 7,20 | 43,2 |
| 8,00 | 376 | 380 | 4,00 | 23,8 | 15,00 | 705 | 715 | 7,50 | 44,8 |
| 8,50 | 400 | 405 | 4,30 | 25,4 | | | | | |

A titre indicatif, 1 palette de PULS'R 47 = environ 2 chantiers de 100 m² pour un R=7

Dimensions & conditionnements

| Conductivité thermique | Poids (colis) kg | Dimensions (colis) cm | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------|----------|------------------|
| 0,047 | 16,6 | 110x55x18 | S | 2142842 | 4017916538998 |

S: Stock - Produit en stock / D: Délai - Sans

| Colis/palette | Palettes/ camion | Poids (palette) kg | Dimensions (palette) m | Code EAN (palette) |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 39 | 16 | 679 | 1,65x1,1x2,45 | 4017916539100 |

Le minimum de commande pour PULS'R 47 est de 2 palettes.

Les commandes de PULS'R 47 se font toujours par multiples de 2 palettes.

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 14064-1

Code de désignation : MW-EN

14064-1-A1-S1-MU1

Site DoP : <https://dop.ursa.com>

Numéro de DoP : 33SFL4718031

Numéro de DTA : 20/16-388_V1

ACERMI (usine belge) : 14/D/058/950/6

Classement émission COV : A+



Avantages

- Excellent pouvoir couvrant au m²:
- 9% + performant en moyenne que le meilleur produit du marché
- Moins de kilos à souffler à R équivalent
- Confort de pose

Applications

- Combles Perdus : difficile d'accès, non aménageables
- Complément d'isolation

