

DECLARATION DES PERFORMANCES

Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

Référence du lot : cf. BL ou facture

Usage : Bois apte à un usage en construction

Fabricant : SCIERIE BEAL Pont de chirat BP7 43220 DUNIERES

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Spécification technique harmonisée : EN14081-1+A1 :2011

Organisme notifié : QUALISUD 1973

Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle(EN 350-2)	Emission de Substances dangereuse
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST III	D-S2, d0	3-4	NPD
	Pin (WPNP)	C18	ST III	D-S2, d0	3-4	NPD

Performance déclarées bois traité classe 2 (PT)	En cas de traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage WOLSIT EC 100 FP2
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricorne, lyctus, vrillette, termite
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	1.75 g/m2

Les performances du produit type « Bois de structure-charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus. En conséquence, le certificat de conformité du Contrôle de Production en Usine 1973-CPR-242 est délivré au fabricant désigné.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné par la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Romain BEAL, Directeur d'exploitation de l'entreprise.

A DUNIERES, le 14/11/2017



Règlement Produits de Construction

Déclaration des performances

N°0380-Dop-OC18

(1) Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique (Bois non traité – voir point 1 du tableau ci-dessous – et bois traité – voir point 1 et 2 du tableau ci-dessous)

(2) - Référence du lot : cf BL ou Facture

- Bois apte à un usage en construction

- SCIERIE BEAL Pont de Chirat BP 7 43220 DUNIERES Tél. 04.71.66.88.90

-Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 2+

- L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat N°0380-CPD-4238

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Essence (s)	SAPIN/EPICE (WPCA) Douglas (PSMN) Pin (WPNP)	EN 14081-1+A1:2011
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + nf en 338)	C18	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	D-s2, d0	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	Classe d'emploi 2	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration (NF EN 351-1) Valeur de rétention Agents biologiques ciblés	Trempage (Produit Wolsit EC 100 FP2) NP1 1.75 g/m ² Champignons, insectes, termites	

Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de la société SCIERIE BEAL

Le fabricant :

M. Romain BEAL

Directeur Exploitation

Le 23 septembre 2013

SCIERIE BEAL SARL
Exploitation Forestière - Commerce de Bois
 Pont de Chirat - 43220 DUNIERES
 Tél. 04 71 66 88 90
 Fax 04 71 61 95 04
 Siret 384 527 883 00027 - APE 1610 A