

5704RK

Scie circulaire 1200 W Ø 190 mm

Conçue pour le confort de l'utilisateur avec ses faibles vibrations

Code EAN :



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1200 W

Régime

Vitesse à vide max. 4900 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 66 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 46 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de déglignage Non

Diamètre de la lame 190 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe aggloméré(a_h) 2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 93 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 345 x 238 x 253 mm

Poids net EPTA 4,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire robuste, compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 66 mm
- Réglages faciles sans outil
- Livrée en coffret de transport
- Repères gradués pour un réglage précis
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Équipé d'un couteau diviseur
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Table de grande dimension

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié, pour scies radiales et à onglets (B-29468)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 824554-1 Coffret synthétique
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-02939 Lame carbure bois 190 x 2 x 30 12 dents

Charbon : 191963-2