

Documentation technique

Store électrique VELUX INTEGRA® DML

**Pick&Click!®**

Description

- Occultation optimale
Indispensables pour les chambres à coucher.
- Design et discret
- Installation simple et rapide
Système breveté Pick&Click.

Domaine d'utilisation

Pentes de toit de 15° à 90°

Fonctionnalité

- + Le store occultant VELUX est une solution idéale pour créer l'obscurité, parfaite pour les siestes et les nuits.



- + 1 clavier mural pré-appairés * fournis (KLI 312)

* Aucune action spécifique n'est nécessaire : les produits sont enregistrés et déjà reconnus entre eux

Matériaux

- + Coffre moteur, glissières et bandeau supérieur en aluminium naturel anodisé
- + Tissu 100% polyester

Consommation / connexion électrique

- + Moteur électrique 24V / 0,6A
- + Connexion directe sur les fenêtres GGL/GGU INTEGRA® ou avec un boîtier d'alimentation KUX 110

Attention : toute connexion électrique autre qu'une alimentation io-homecontrol n'est pas compatible.

Téléchargements

Pour les notices d'installation merci de visiter www.portailpro.fr

Certification et labels*



Les sites de production
VELUX sont certifiés
ISO 9001 et ISO 14001
pour la gestion de la
qualité et
l'environnement.

* couvrant l'ensemble ou une partie de la gamme produit

Modèles disponibles Compatibilité

| | 550 mm | 780 mm | 942 mm | 1140 mm | 1340 mm |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 698 mm | C01 CK01 | | | | |
| 778 mm | C02 CK02 | | | | |
| 978 mm | C04 CK04 | M04 MK04 | | | U04 UK04 |
| 1178 mm | | M06 MK06 | PK06 | S06 SK06 | |
| 1398 mm | | M08 MK08 | PK08 | S08 SK08 | U08 UK08 |
| 1600 mm | | | PK10 | | |

GGL/GGU VELUX INTEGRA®

GGL/GGU

GPL/GPU

GHL/GHU

VELUX ACTIVE



VELUX se réserve le droit d'effectuer des modifications, corrections ou améliorations techniques sur les produits.

Pour plus d'informations sur nos fenêtres et autres produits VELUX, merci de visiter notre site internet www.velux.fr.