

Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® 15kg





Bénéfices

-  Esthétique Excellent pouvoir couvrant
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® 15kg 44se	3496250294677	Palette de 44 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	470 g/m²
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	Hors gel
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° QB	18-99-814
N° ATEC	9/05-814
N° cstbat	18-99-814
N° DTU	25.41 - 25.42