

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA506ZJ

(Produit seul)

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



LXT **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **BRAKE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²

Code EAN 0088381814355

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162258-0

Poignées anti-vibrations pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Coffrets de transport et moulages



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

