



Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

## LES + PRODUITS

- + Adapté aux pièces humides (EB+ privatif)
- + Enduit prêt à l'emploi
- + 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard
- + Couleur verte facilement identifiable

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Durée de conservation	9 mois mois

### RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Marque ( CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/11-926
N° DTU	25.41 - 25.42
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
N° CSTBat	18-11-785

### MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	470 g/m <sup>2</sup>
Délai minimum avant finition	1 à 2 jours
Précautions d'emploi	Utiliser lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C
Ponçable	Oui

### LOGISTIQUE

Stockage	Hors gel
----------	----------

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Placomix® Hydro 15kg 11 seaux	3496250155428	Palette de 11 Seaux(s)	15 kg