

Meuleuse

GA9020KDX2

Ø 230 mm 2200 W

Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber Carter en aluminium Carter de protection orientable Système de refroidissement optimisé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2200 W
Pas de vitesse de chargement	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,76 kg

Code EAN 0088381667951

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122847-3

Enjoliveur de 230 mm



122913-6

Capots de protection fermés pour le



152539-0

Poignée pour meuleuses et



192227-7

Flasque à desserrage assisté



192619-0

Poignée étrier pour meuleuses



194289-1

Filtres métalliques



198440-5

Carter de protection pour rainurage



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage

