

TRENDLINE PRO FICHE TECHNIQUE

MADE IN BELGIUM



garantie
résidentielle
20 années



garantie
Loc à vie



Matlook



sans
chanfreins



Classe 23
Classe 32



QB26
Classement U_{25}, P_2, E_1, C_2
Certificat N° ST18-048
<http://evaluation.cstb.fr>

DÉSCRIPTION DE PRODUIT

Dimensions	1288 L x 190 LA x 8 ÉP mm
Emballage	Boîte : 9 lames - 2,20 m ² (15,7 kg) Palette : 56 Boîtes - 123,34 m ² (891 kg)
Composition	
> parement	Papier imprégné avec résine mélamine
> Âme	Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge, HDF
> Contre-parement	Papier imprégné avec résine mélamine
Caractéristiques	Matlook
Installation	Système de pose DuoLoc
Instructions d'installation	Consultez la notice de pose ou www.berryalloc.com

EXIGENCES

Exigences générales	Selon EN13329
Exigences de Classification	Classe 23/32

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	RÉSULTAT
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4 (IP \geq 4000)
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite bille : \geq 12 N - Grande bille : \geq 750 mm
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 438	4
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'un chaise à roulettes	EN 425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Gonflement en épaisseur	EN 13329	\leq 18%

CLASSIFICATION CE SELON EN 14041

Résistance au feu	C _f -S1
Formaldéhyde	E1
Résistance au glissement	DS

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Étiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : Chauffage au sol/refroidissement par le sol :	A+
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Impact+ :	Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com 0,11 m ² K/W

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie résidentielle	20 années
Conditions de garantie	Consultez www.berryalloc.com
Entretien et utilisation	Consultez www.berryalloc.com