



Mortier de collage pour plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants (Placomur® Essentiel, Doublissimo®, Placotherm® +), de scellement et de rebouchage. Temps de prise 2 heures.

LES + PRODUITS

- + Prise rapide
- + Fort pouvoir collant
- + S'adapte à tous supports
- + Adapté aux travaux de collage, scellement et rebouchage

DESCRIPTION

| | |
|-------|-------------------|
| Usage | CollageRebouchage |
|-------|-------------------|

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|--------|
| Composition | Plâtre |
| Durée de conservation | 9 mois |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Outils d'application | Couteau à enduire;Truelle |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Type de support | Béton |
| Type de support | Béton cellulaire |
| Type de support | Plâtre |
| Type de support | Parpaing |
| Consommation minimum | 2 à 3 kg/m ² |
| Durée d'utilisation | 2 heures |

LOGISTIQUE

| | |
|----------|------------------------|
| Stockage | A l'abri de l'humidité |
|----------|------------------------|

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| MAP® 10kg formule + 40s | 3496250299368 | Palette de 40 Sac(s) | 10 kg |