Fiche technique

VE450 - VENIPRO 450 *(621C-100.30)*

Désignation :
GANT LATEX "LOURD" VENIPRO 450

Tailles :
8/9 - 9/10 - 10/11

Coloris :
Orange

CE 0120

Descriptif :
Gant en latex naturel "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhérisés. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1 mm. Bactériostatique et foncistatique. Chloriné à l'extérieur.

Matériaux :
100% latex teinte orange -
Flocage : 100% coton

Points forts :
Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Forme anatomique. Robustes. Bonne résistance à de nombreux acides et cétones.

Instructions d'emploi :
Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et micro organiques, prévu pour un usage général de nettoyage.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser avec des produits chimiques corrosifs, toxiques ou irritants autres que ceux cités dans les performances sans essais préalables. Contient des substances connues comme étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Rincer à l'eau froide ou tiède, et laisser sécher. Aucun autre entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes EN420:2003 (dextérité 5), EN388:2003 (3,1,2,1) et EN374-3:2003 (ABK) niveaux de perméation de 1 à 6 (A: Méthanol = 6, B: Acétone = 2, K: Hydroxyde de sodium (soude caustique) 40% (NaOH) = 6, Acide Acétique (25%) = 6, Acide chlorhydrique (10%) = 6, Hydroxyde de sodium (soude caustique) 20% (NaOH) = 6)

- **EN388:2003** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

PREMIUM

UPDATE : 30/01/2009

Fiche technique

VE450 - VENIPRO 450 *(621C-100.30)*

- **EN420:2003** Exigences Générales pour les gants de protection.

- **EN374-3:2003** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

ABK : Gants résistants à la perméation des produits chimiques, testés selon l'EN374-3

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 30/01/2009