

Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

## Placomix® 5kg



<br><br>



### Bénéfices

-  Esthétique Excellent pouvoir couvrant
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

### Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

### Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® 5kg 24se	3496250007802	Palette de 24 seaux
Placomix® 5kg 96se	3496250007802	Palette de 96 seaux

### Caractéristiques

#### Général

Outils d'application

**Couteau, platoir, Bazooka™**

Étiquetage sanitaire

**A+**

Consommation minimum	<b>470 g/m<sup>2</sup></b>
Délai minimum avant finition	<b>24 à 72 heures</b>
Taux de gâchage	<b>Prêt à l'emploi</b>
Précautions d'emploi	<b>Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes</b>
Ponçable	<b>Oui</b>
Durée de conservation	<b>9 mois</b>
Stockage	<b>Hors gel</b>
Marque (CE, aut...)	<b>CE</b>
La destination	<b>Pièces sèches</b>
Le type de produit	<b>Enduit à séchage prêt à l'emploi</b>

## Références

Numéro DOP	<b>PEM021</b>
Référence de norme européenne	<b>EN 13963:2005</b>
N° QB	<b>18-99-814</b>
N° ATEC	<b>9/05-814</b>
N° cstbat	<b>18-99-814</b>
N° DTU	<b>25.41 - 25.42</b>