




Plâtres Plâtre allégé

Lutèce® Projection 33 X PLUS 33kg





Bénéfices

-  Productivité chantier Très souple lors des premières phases de travail
-  Solution esthétique Excellente finition
-  Productivité chantier Rendement plus élevé versus Lutèce® Projection 33X

Description

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Projection 33 X PLUS® 33kg 45sc	3496252002850	Palette de 45 sacs

Caractéristiques

Général

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,5
Épaisseur moyenne d'application	10 mm
Couleur	Blanc
Durée d'utilisation	2 h 45
Type de finition	Lissée
Étiquetage sanitaire	A+
Épaisseur minimum d'application	Enduisage : 8 mm
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Taux de gâchage	à consistance (68%)
Durée de conservation	6 mois
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
Durée de garantie	4 mois
Granulométrie	Fin
Le type de produit	Plâtre allégé

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	-----------

Références

Numéro DOP	PEM001
------------	---------------

Référence de norme
européenne

EN 13279-1:2008

N° DTU

25-1