

RÉALISATION DES CHAÎNAGES VERTICAUX / POTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



POTEAU 27,4 CM - RÉSERVATION 15

PTR2027R15F

- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques
- La forme de la réservation permet un meilleur positionnement des aciers en cas d'alignement sous un coffre de volet roulant


Consommation	3,6 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PTR2027R15F	500	200	274	17,00	60	100x105x178 ⁽¹⁾	3661216203684

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x151 / COL = 100x102x178

DOUBLE POTEAU 27,4 CM - 2 RÉSERVATIONS 15

DPTR2027R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages verticaux
- Triple usage : poteau, 1/2 poteau et tableau parasismique
- Les 2 formes de réservation permettent d'adapter la position du béton (coffres ou volets battants)

Consommation	2,7 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Mise en œuvre :				Jambage d'ouverture volets battants		Jambage d'ouverture avec CVR	
				Rang 1 - double poteau		Rang 1 - double poteau	
				Rang 2 - 1/2 double poteau partie 1		Rang 2 - 1/2 double poteau partie 1	
				Rang 3 - double poteau		Rang 3 - double poteau	
				Rang 4 - 1/2 double poteau partie 2		Rang 4 - 1/2 double poteau partie 2	
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
DPTR2027R15	540	200	274	18,40	60	120x106x151	3661216197075


POTEAU MULTIANGLE - RÉSERVATION 12

PMAR2027

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages verticaux
- Réalisation des angles différents de 90°
- Réserve de 12 cm

Consommation	3,6 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Mise en œuvre	Partie sécable 						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
PMAR2027	560	200	274	19,00	60,00	103x112x178	3661216201505

POTEAU MULTIANGLE - RÉSERVATION 15

PMAR2027R15


- Rectifié -



- Disponible été 2022
- Réalisation des chaînages verticaux
- Réalisation des angles différents de 90°
- La réserve de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	3,6 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Mise en œuvre :	Partie sécable 						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
PMA2027R15	570	200	274	20,90	48	120x106x123	3661216213126

PILIER MONOBLOC 20X20 - RÉSERVATION 12 - HT. 2,80 ML

PIL20


- Pilier monobloc bio'bric permettant une réalisation rapide
- Dimensions extérieures 20x20 cm
- Réserve 12 cm
- Prêt à enduire


Compatibilité	Toutes les briques						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
PIL20	200	200	2800	80	1	280x110x40	3661216126990

RÉALISATION DES CHAÎNAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.

Afin de garantir la qualité du produit pendant le transport, les linteaux sont livrés avec des ailettes sécables. Lors de la mise en œuvre, **il est nécessaire de les casser à la hachette ou au marteau** avant le coulage du béton. Cette particularité est commune à tous les linteaux de moins de 60 cm.




casser toutes les ailettes

LINTEAU 27,4 CM - RÉSERVATION 15

LTR2027R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau rectifié de hauteur identique à la brique mère
- Réserve de 15 cm pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	2 linteaux par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LTR2027R15	500	200	274	16,50	60	120x106x171	3661216200973

LINTEAU 21,9 CM - RÉSERVATION 15

LTR2022R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau rectifié de hauteur 21,9 cm
- Réserve de 15 cm pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,8 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LTR2022R15	560	200	219	14,10	84	120x106x167	3661216200966

LINTEAU 21,9 CM - RÉSERVATION 12

LTR2022

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau rectifié de hauteur 21,9 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	1,8 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LTR2022	560	200	219	14,50	84	120x106x167	3661216200959

LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 15

LT2030R15




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 15 pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LT2030R15	570	200	300	20,5	56	120x106x154	3661216110234

LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 12

LT2030




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LT2030	570	200	300	23,00	56	120x106x154	3661216110289

LINTEAU 27 CM - RÉSERVATION 12

LT2027



- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 27 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	2 linteaux par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LT2027	500	200	270	15,00	64	100x105x174 ⁽¹⁾	3661216200928

⁽¹⁾ Sauf COL = 100x115x174

RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS


Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 34 CM

LGL34xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids Unitaire	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LGL34080	800	200	340	32,9	10	80x110x94	3661216211313
LGL34110	1100	200	340	45,3	10	110x110x94	3661216211320
LGL34140	1400	200	340	57,6	10	140x110x94	3661216211337
LGL34170	1700	200	340	70,0	10	170x110x94	3661216211344
LGL34200	2000	200	340	82,3	5	200x110x54	3661216211351
LGL34230	2300	200	340	94,7	5	230x110x54	3661216211368
LGL34260	2600	200	340	107,0	5	260x110x54	3661216211375
LGL34280	2800	200	340	115,3	5	280x110x54	3661216211382

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 31 CM

LGL31xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LGL31080	800	200	310	30,9	10	80x110x88	3661216120332
LGL31110	1100	200	310	42,5	10	110x110x88	3661216120349
LGL31140	1400	200	310	54,0	10	140x110x88	3661216120356
LGL31170	1700	200	310	65,6	10	170x110x88	3661216120363
LGL31200	2000	200	310	77,2	5	200x110x51	3661216120370
LGL31230	2300	200	310	88,8	5	230x110x51	3661216120721
LGL31260	2600	200	310	100,4	5	260x110x51	3661216120387
LGL31280	2800	200	310	108,1	5	280x110x51	3661216120394

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 27 CM

IGL27xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
IGL27080	800	200	270	27,7	10	80x110x80	3661216120103
IGL27110	1100	200	270	38,1	10	110x110x80	3661216120110
IGL27140	1400	200	270	48,4	10	140x110x80	3661216120127
IGL27170	1700	200	270	58,8	10	170x110x80	3661216120134
IGL27200	2000	200	270	69,2	5	200x110x47	3661216120141
IGL27230	2300	200	270	79,6	5	230x110x47	3661216120714
IGL27260	2600	200	270	90,0	5	260x110x47	3661216120158
IGL27280	2800	200	270	96,9	5	280x110x47	3661216120165

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 21 CM

IGL21xxx



- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gammes bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
IGL21080	800	200	210	23,2	10	80x110x68	3661216120295
IGL21110	1100	200	210	31,9	10	110x110x68	3661216120301
IGL21140	1400	200	210	40,6	10	140x110x68	3661216120318
IGL21170	1700	200	210	49,3	10	170x110x68	3661216120325
IGL21200	2000	200	210	58,0	5	200x110x41	3661216120219
IGL21230	2300	200	210	66,7	5	230x110x41	3661216120707
IGL21260	2600	200	210	75,4	5	260x110x41	3661216120226
IGL21280	2800	200	210	81,2	5	280x110x41	3661216120233

RÉALISATION DES TABLEAUX D'OUVERTURE

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



TABLEAU 27,4 cm

TABR2027

- Rectifié -



- Réalisation des tableaux d'ouverture
- Les côtés, sans poignées, permettent de réaliser des tableaux plans

Consommation	2,7 tableaux par mètre linéaire vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
TABR2027	500	200	274	19,50	60	100x105x178 ⁽¹⁾	3661216202779

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x151 / COL = 100x102x178

RÉALISATION DU RANG DE CALEPINAGE VERTICAL

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.




Accessoires de calepinage 21,9 cm

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,9 cm - bgv'PV

CALPV2022

- Rectifiée -



- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,9 cm


Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'PV uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CALPV2022	560	200	219	14,80	72	120x106x145 ⁽¹⁾	3661216199895

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x145

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,9 CM - bgv'3+

CAL3P2022

- Rectifiée -



- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,9 cm


Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'3+ uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CAL3P2022	560	200	219	16,20	72	120x106x145 ⁽¹⁾	3661216199871

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x145

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,9 cm - bgv'rt 1.2 / urban'bric

CALURBAN2022

- Rectifiée -



- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,9 cm


Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'rt 1.2 et urban'bric uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CALURBAN2022	560	200	219	18,40	72	120x106x145 ⁽¹⁾	3661216199918

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x145

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,9 CM - bgv'4G

CAL4G2022

- Rectifiée -



- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,9 cm


Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'4G uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CAL4G2022	560	200	219	17,60	72	120x106x145 ⁽¹⁾	3661216199888

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x145

POTEAU 21,9 CM - RÉSERVATION 15

PTR2022R15F

- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques
- À associer aux briques de calepinage de 21,9 cm


Consommation	-						
Compatibilité	Toutes les briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 21,9 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PTR2022R15F	500	200	219	13,60	72	120x106x145 ⁽¹⁾	3661216203691

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x178

Accessoires de calepinage 10,7 cm

BRIQUE DE CALEPINAGE - 10,7 CM - bgv'PV / bgv'4G

CAL4G2011




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 10,7 cm

Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'PV et bgv'4G uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CAL4G2011	560	200	107	8,80	144	121x116x142	3661216203554

BRIQUE DE CALEPINAGE - 10,7 cm - bgv'3+

CAL3P2011




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur de mur (calepinage vertical)
- Hauteur 10,7 cm

Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'3+ uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CAL3P2011	560	200	107	8,10	144	121x116x142	3661216203561

BRIQUE DE CALEPINAGE - 10,7 CM - bgv'rt 1.2 / urban'bric


CALURBAN2011



- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur de mur (calepinage vertical)
- Hauteur 10,7 cm

Consommation	1,8 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'rt 1.2 et urban'bric uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CALURBAN2011	560	200	107	9,20	144	121x116x142	3661216199901

POTEAU 10,7 CM - RÉSERVATION 15


PT2011R15F


- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques
- À associer aux briques de calepinage de 10,7

Consommation	-						
Compatibilité	Toutes les briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 10,7 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
PT2011R15F	500	200	107	6,60	144	121x116x142	3661216203707

Accessoires de calepinage - autres hauteurs


ARASE 7,5 CM

ARA207


- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 7,5 cm

Consommation	2,6 arases par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
ARA207	385	200	75	6,00	180	120x106x89	3661216147711

ARASE 5 CM

ARA205


- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 5 cm

Consommation	1,75 arase par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner). Usage en collectif sous conditions						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
ARA205	570	200	50	5,70	240	120x106x114	3661216110432
ARA205D	570	200	50	5,70	120	120x106x64	3661216110531